

**SCHEDA DI SICUREZZA****SEZIONE 1: Identificazione del prodotto finito e della società/impresa****1.1 Identificatore del prodotto**

Nome prodotto : Artificio flash Bang
Altri nomi : mono o multi Flash Bang, Munizione illuminante con o senza burster, carica di espulsione o carica di propulsione
Codice prodotto : 601530, 601531, 601549, 601550, 601551, 601552, 601553, 601554, 601555, 601556, 601557
Numero CE/ONU : UN0297
Numero REACH :

1.2 Usi identificati pertinenti del prodotto finito e usi sconsigliati

Uso professionale / militare

1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza

Simad S.p.A.
SS Tiburtina Valeria km 64
67063 Oricola (Aq)
Telefono: 0863900003
Fax: 0863900986
Mail: Info@simadspa.com

1.4 Numeri telefonici di emergenza

Vigili del Fuoco: 115, Centro antiveleni (Roma) 06.3054343

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli del prodotto finito**2.1 Classificazione del prodotto finito - Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]**

Divisione 1.4 Sostanze, miscele e articoli che non presentano un pericolo significativo: — sostanze, miscele e articoli che presentano solo un pericolo minore in caso di accensione o innesco. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e di norma non danno luogo alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve causare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo;

CLASSE	PITTOGRAMMA	AVVERTENZA	INDICAZIONI DI PERICOLO H	CONSIGLI DI PRUDENZA
1.4		ATTENZIONE	H204 Pericolo di incendio o di proiezione	P370+P380, P372, P373, P401, P501, P210, P234, P240, P250, P280

2.2 Elementi dell'etichetta**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]**

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP

Pittogrammi di pericoloAvvertenza: **ATTENZIONE**

**SCHEDA DI SICUREZZA****Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura**

- Polvere Nera, 2 grammi circa
- Capsula di innesco
- Agente Flash

Indicazioni di pericolo

H204 – Pericolo di incendio o proiezione.

Consigli di prudenza






- P210 – Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare
- P234 – Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P240 – Mettere a terra e a massa il contenitore ed il dispositivo ricevente.
- P250 – Evitare le abrasioni/gli urti/.../gli attriti.
- P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
- P372 – Rischio di esplosione in caso di incendio.
- P373 – NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.
- P401 – Conservare in deposito di esplosivi autorizzato, in ottemperanza alle prescrizioni normative vigenti.
- P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla legislazione italiana, e direttiva CEE n. 75/442 e s.m.i.
- P370 + P380 – Evacuare la zona in caso di incendio.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.1 Sostanza**

Non pertinente: il prodotto è un manufatto costituito da più sostanze.

3.2 Miscela

Il manufatto non è una miscela, ma contiene i seguenti prodotti pericolosi:

COMPONENTI	% (w/w)	CAS	EINECS	Class. 1272/2008 (CLP)
Polvere nera	1÷2	-	-	 Avvertenza: pericolo H201: Esplosivo, pericolo di esplosione di massa
Capsula di accensione o Primer	0,02÷0,05	-	-	 Avvertenza: pericolo H201: Esplosivo, pericolo di esplosione di massa
Bario Nitrato	1÷3	10022-31-8	233-020-5	  Avvertenza: pericolo Frase H: H272, H301, H319, H332
Magnesio in polvere	1÷3	7439-95-4	231-104-6	 Avvertenza: pericolo Frase H: H228, H251, H261



SCHEMA DI SICUREZZA

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Il prodotto finito è sicuro e non richiede misure di primo soccorso.

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Il prodotto finito è sicuro e non richiede misure di primo soccorso.

A seguito dell'utilizzo possono essere necessarie delle misure di primo soccorso:

In caso di incidente o malessere rivolgersi IMMEDIATAMENTE ad un medico, possibilmente mostrando la presente scheda di sicurezza.

Inalazione: Se si verificassero sintomi di irritazione polmonare (tosse, respiro affannoso o difficoltà respiratorie) rimuovere il soggetto dalla zona ed esporlo all'aria fresca immediatamente. In caso di arresto respiratorio eseguire la respirazione artificiale. Tenere la persona colpita al caldo e a riposo. Consultare un medico.

Contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Consultare un medico se si sviluppa una dermatite. Un trattamento medico può essere necessario per le ustioni termiche. Applicare ghiaccio sulla parte infortunata.

Contatto con gli occhi

Rimuovere le lenti a contatto, poi lavare per 15 minuti con acqua e/o sapone neutro, sollevando le palpebre superiori e inferiori di tanto in tanto. Consultare un medico se l'irritazione persiste.

Ingestione

Contattare immediatamente le autorità mediche. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. In caso di vomito inclinare la vittima in avanti per evitare l'aspirazione del rigurgito. Dare 1-2 bicchieri d'acqua se il soggetto è cosciente ed è in grado di deglutire, in ogni caso cercare assistenza medica. Non dare mai niente per bocca a una persona priva di sensi.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Inalazione: Non nota.

Ingestione: Non nota.

Contatto con il corpo: <In caso di utilizzo: Irritazione cutanea, arrossamento tipo ustione, lesioni.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare in modo sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Prodotto esplodente RISCHI GENERALI:

Classificazione di infiammabilità: **Esplosivo di classe 1.4G**. Può esplodere in condizioni di incendio. I singoli dispositivi esploderanno in modo casuale.

Materie e oggetti che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di taglia considerevole o a distanza notevole. Un incendio esterno non comporta l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo. Materia pirotecnica o oggetto contenente una materia pirotecnica o oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una composizione illuminante.

5.1 Mezzi di estinzione Mezzi di estinzione idonei

Acqua nebulizzata o a getto, schiuma, polveri, terra o CO₂. Se il fuoco raggiunge il carico, ritirarsi e lasciare che il fuoco bruci.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Evitare di respirare fumi/vapori. L'esposizione ai prodotti di combustione può comportare danni alla salute.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Utilizzare maschera a pieno facciale e autorespiratore ad aria ed indossare i DPI idonei alle vigenti normative.

Qualora possibile operare sopra vento.



SCHEDA DI SICUREZZA

Rimuovere i contenitori dall'area d'incendio, se ciò è possibile senza rischi, o raffreddarli poiché se il prodotto è esposto ad irraggiamento termico o se direttamente coinvolto può dare origine ad esplosione confinata. In caso di decomposizione, evidenziata dalla formazione di fumi e dal surriscaldamento dei contenitori, è indispensabile raffreddare con acqua. In caso di incendio, utilizzare normali attrezzature antincendio. Per la scelta dei dispositivi di protezione bisogna considerare che il manufatto è un prodotto esplodente. Se il fuoco raggiunge il carico, non combattere; allontanare il personale a distanza di sicurezza. Evacuare tutte le persone, compresi i soccorritori, dall'area per 500 metri in tutte le direzioni. Composti metallici, monossido di carbonio, anidride carbonica, protossido di azoto, vari ossidi complessi di metalli di possono svilupparsi durante l'incendio.

Non effettuare operazioni di bonifica, pulizia o recupero finché l'intera area non sia stata completamente raffreddata. Procedere quindi alla raccolta delle acque di spegnimento. Non scaricarla nella rete fognaria.

I contenitori danneggiati vanno manipolati soltanto da personale esperto, addestrato ed autorizzato.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale Informazioni generali:

PER TUTTI GLI INCIDENTI DI TRASPORTO, CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO: 115.

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Allontanare la zona interessata le persone non addette all'intervento di emergenza Allertare gli addetti all'emergenza interna o i Vigili del Fuoco.

Rimuovere ogni sorgente di accensione.

6.2 Precauzioni per la protezione dell'ambiente

Evitare la penetrazione nel sottosuolo. Non contaminare la rete idrica con il materiale. Non contaminare la falda e le acque superficiali. In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Le fuoriuscite di questo materiale devono essere gestite con cura. Non sottoporre i materiali a shock meccanici o calore estremo. Una fuoriuscita di questo materiale normalmente non richiederà le capacità del team di risposta alle emergenze. Usare un equipaggiamento individuale protettivo idoneo alle vigenti normative.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative allo smaltimento vedere sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Per il trasporto, l'immagazzinamento e la manipolazione utilizzare solo materiali idonei ed autorizzati dalla normativa vigente.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene, e soprattutto da personale addestrato ed autorizzato.

Stabilire il divieto di usare fiamme libere, di provocare scintille e di fumare nei luoghi in cui avvengono la manipolazione e lo stoccaggio del prodotto. Evitare ogni tipo di perdita e/o fuga. Non mangiare né bere né fumare in ambienti di lavoro. Si rimanda anche alla sezione 8 per i dispositivi di protezione raccomandati

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure protettive

Conservare i contenitori in depositi di esplosivi autorizzati e sottoposti ad autorizzazione di legge, comunque un luogo fresco ed un ambiente aerato. Proteggere dagli urti.

Misure di prevenzione degli incendi

Conservare lontano da fonti di calore (linee di vapore, fiamme, scintille, luce diretta del sole), materiali infiammabili e incompatibili.

Misure per la protezione dell'ambiente

Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi

Materiali incompatibili

Acidi, esplosivi non compatibili, ossidanti forti e sostanze caustiche.

Altre indicazioni

Il prodotto potrebbe esplodere se perforato o gravemente danneggiato.



SCHEDA DI SICUREZZA

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Componenti:			
Componenti pericolosi	CAS	ACGIH Limiti di esposizione	OSHA Limiti di esposizione
Polvere di Lancio	-	-	-
Capsula di innesco	-	-	-
Bario Nitrato	10022-31-8	0,5 mg/m ³	0,5 mg/m ³
Magnesio in polvere	7439-95-4	10 mg/m ³	15 mg/m ³
I componenti non elencati sopra non hanno limiti di esposizione pubblicati da ACGIH o OSHA.			

8.1 Controlli dell'esposizione - Controlli tecnici idonei

Misure e dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi

Indossare occhiali di sicurezza con schermi laterali o schermo facciale è fortemente consigliato.

Protezione della pelle

Tuta di protezione e calzature protettive idonee alle vigenti normative.

Protezione delle mani

Indossare guanti di protezione contro rischi meccanici, EN388. Dopo l'utilizzo il corpo potrebbe essere caldo e tale da richiedere l'utilizzo di guanti protettivi contro i rischi termici, EN407. Se si indossano guanti protettivi durante la manipolazione, verificare il loro stato di conservazione prima dell'utilizzo. I guanti devono essere immediatamente sostituiti in caso si notino fenomeni di degradazione.

Protezione respiratoria

Normalmente non necessaria.

Protezione dell'udito

La protezione dell'udito è consigliata con tutti i prodotti contenenti una carica esplosiva, quindi utilizzare cuffie antirumore.

Rischi termici

I contenitori chiusi possono scoppiare se riscaldati. Prodotto esplosivo.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

<i>Aspetto</i>	: Cilindrico in metallo plastica con annesso dispositivo di accensione;
<i>Stato</i>	: Solido;
<i>Odore</i>	: il manufatto finito non ha odori;
<i>Soglia olfattiva</i>	: N.D.;
<i>pH</i>	: non applicabile;
<i>Temperatura di fusione</i>	: non applicabile;
<i>Temperatura di ebollizione</i>	: non applicabile;
<i>Temperatura di infiammabilità</i>	: non nota
<i>Velocità di evaporazione</i>	: N.D.
<i>Infiammabilità</i>	: N.A.
<i>Limiti di infiammabilità</i>	: N.D.
<i>Pressione di vapore</i>	: non applicabile;
<i>Densità relativa</i>	: non applicabile;
<i>Idrosolubilità</i>	: non applicabile;
<i>Coefficiente di ripartizione</i>	: non applicabile;
<i>Temperatura di autoaccensione</i>	: non applicabile;
<i>Temperatura di decomposizione</i>	: N.D.
<i>Viscosità</i>	: N.D.
<i>Proprietà esplosive</i>	: N.D.
<i>Proprietà ossidanti</i>	: no

**SCHEDA DI SICUREZZA****9.2 Altre informazioni**

Solubilità in solventi organici : N.D.
Tensione superficiale : N.D.
*SADT *** : N.D.

Prodotto esplosivo se miscelato con materiali combustibili

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1 Reattività**

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di pressione e temperatura, sia per la manipolazione e stoccaggio.

10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile rispettando le condizioni di manipolazione e stoccaggio e di uso.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Con acidi, forti ossidanti, sostanze caustiche e materiale esplosivo incompatibile.

10.4 Condizioni da evitare

Contatto con Fuoco, fiamme, Campi Magnetici, oggetti riscaldanti.

10.5 Materiali incompatibili

Con acidi, forti ossidanti, sostanze caustiche e materiale esplosivo incompatibile

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

Dati di tossicità dei singoli componenti pericolosi del prodotto completo:

SEZIONE 11 - INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA	
Orale LD50	Il contenuto del prodotto è tossico: l'ingestione del prodotto è altamente improbabile.
LD50 cutanea	Il contenuto del prodotto può essere irritante per la pelle.
Inalazione LC50	Il prodotto inutilizzato è innocuo.
Irritazione	I fumi prodotti durante l'utilizzo del prodotto possono essere irritanti per gli occhi, la pelle e il sistema respiratorio.

Prodotto contiene i seguenti componenti pericolosi			
COMPONENTI PERICOLOSI	CAS	LD50 (Orale, ratto - se non diversamente specificato)	LC50 (Inalazione, ratto - se non diversamente specificato)
Polvere di Lancio	-	-	-
Capsula di innesco	-	-	-
Bario Nitrato	10022-31-8	-	-
Magnesio in polvere	7439-95-4	-	-

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Non sono disponibili informazioni specifiche su questo prodotto, ma può essere nocivo o tossico per gli organismi acquatici e uccelli acquatici.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

L'utente di questo materiale ha la responsabilità di smaltire il materiale inutilizzato, i residui e i contenitori in conformità con tutte le leggi e le normative locali, statali e federali pertinenti relative al trattamento, allo stoccaggio e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. I materiali residui devono essere trattati come pericolosi. I materiali danneggiati rappresentano un pericolo per chiunque si trovi nelle immediate vicinanze; consultare esperti per lo smaltimento dei prodotti danneggiati.

Altre raccomandazioni per lo smaltimento

Non smaltire insieme ai rifiuti domestici; non si consiglia riciclaggio/recupero



SCHEDA DI SICUREZZA

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU: UN 0297

14.2 Nome di spedizione dell'ONU ADR, IATA, ADN, IMDG

TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto / Codice di restrizione in galleria	Disposizioni speciali di trasporto				N° identificazione pericolo
									Interruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in cisterna	Interruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rifornimento	Codice scoppio, esplosione, infiammazione	Escluso	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 / 8.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
0297	MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.4G	--	1.4	--	LQ0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23	--	--	--	--	--	2 / (E)	V2	--	CV1 CV2 CV3	S1	--

TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE IN AEREO (IATA)

UN/ ID no.	Proper Shipping Name/Description	Class or Div. (Sub Risk)	Hazard Label(s)	PG	Passenger and Cargo Aircraft					Cargo Aircraft Only		S.P. see 4.4	ERG Code
					EQ see 2.6	Ltd Qty		Pkg Inst	Max Net Qty/Pkg	Pkg Inst	Max Net Qty/Pkg		
						Pkg Inst	Max Net Qty/Pkg						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
0297	Ammunition, illuminating † with or without burster, expelling charge or propelling charge	1.4G	Explosive 1.4		E0	Forbidden		Forbidden		130	75 kg	A802	1L

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER VIA NAVIGABILE INTERNA (ADN)

N° ONU o N° ID.	Nome e descrizione	Classe	Codice di Classifica- zione	Gruppo di imballag- gio	Etichet- te	Dispo- zioni Speciali	Quantità Limitate e esenti	Trasporti permessi	Equipaggiamento necessario	Aerazio- ne	Disposizioni relative all'imbarco, sbarco e trasporto	Numero di con- taineri, luci blu	Annotazioni
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6 3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6	7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	5	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0297	MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.4G		1.4		LQ0 E0		PP		LO01 HA01, HA03, HA04, HA05, HA06	1	

SIMBOLO:



TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER VIA MARITTIMA: IMDG

UN0297 - 1.4G

Ems Number: F-B, S-X

Inquinante marino: no

**SCHEDA DI SICUREZZA****SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Salute acuta:	SÌ	Heath cronica:	SÌ
Fuoco:	SÌ	Rilascio improvviso della pressione:	SÌ
Reattivo:	NO		

SIMBOLI DI PERICOLO EUROPEI (GHS)

Normativa italiana: Testo unico leggi di pubblica sicurezza [18 giugno 1931, n. 773](#) e relativo regolamento di attuazione.

SEZIONE 16: Altre informazioni*Legenda*

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada.

CAS: Chemical Abstract Service CLP: Regolamento (CE) 1272/2008.

DNEL: Livello derivato senza effetto.

EC50 / EC100: Effective Concentration 50/100.

EPA OPP: Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Program.

GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici.

IATA DGR: Regol. per il trasporto di merci pericolose della associazione internazionale del trasporto aereo.

IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose.

IMO: International Maritime Organization.

LC 50: Concentrazione letale 50%.

LD 50: Dose letale 50%.

LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level.

N.A.: Non applicabile.

N.D.: Non Definito.

NOEC: No Observed Effect Level.

Numero CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti).

PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico secondo il REACH PEL: Livello prevedibile di esposizione.

REACH: Regolamento (CE) 1907/2006.

RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno.

TLV: Valore limite di soglia.

TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.

TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine.

TWA: Limite di esposizione medio pesato.

VLEP: Valore Limite Esposizione Professionale.

VOC: Composto organico volatile.

vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabili secondo REACH.

Indicazioni di pericolo (frasi H)

H201- Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.

H204 - Pericolo di incendio o di proiezione.

H228 - Solido infiammabile.

H251 - Autoriscaldante; può infiammarsi.



SCHEDA DI SICUREZZA

H272 - Può aggravare un incendio; comburente.

H301 - Tossico se ingerito.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H332 - Nocivo se inalato.

Consigli di prudenza (frasi P)

P210- Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. - Non fumare.

P221 - Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con combustibili

P234 - Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

P240 - Mettere a terra / collegare il contenitore e l'apparecchiatura ricevente.

P250 - Evitare molature / urti / / attriti.

P261 - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P280 - Indossare guanti / indumenti protettivi / protezione per gli occhi / protezione per il viso.

P314 - In caso di malessere, consultare un medico.

P372 - Rischio di esplosione.

P373 - NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.

P401 - Conservare secondo... .

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in ...

P3001+310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/...

P342+311 - In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/...

Nota per l'utilizzatore

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo.